



Central telefónica IP CooVox-U50-A8

para pequeñas y medianas empresas



Sin tarifas de usuarios

Todas las funciones estandar

Funciones avanzadas

Firewall

Detección de intrusos

Políticas de seguridad

avanzadas

Servicio de respaldo remoto

Recuperación de desastres



La central telefónica CooVox U50A8 es una solución ideal para pequeñas y medianas empresas con hasta 100 extensiones. CooVox U50A8 soporta todos los troncales IP estándares de la industria e incluye 8 troncales analógicos PSTN (Módulos FXO).

CooVox U50A8 es una central telefónica IP Híbrida de nueva generación diseñada y optimizada para las necesidades de telecomunicaciones que el mercado exige. CooVox U50A8 es una solución asequible, escalable, interoperable, segura y confiable que provee no solo características tradicionales de PBX, tales como atendedor automático y correo de voz, si no que también incluye características avanzadas, tales como Extensiones remotas, Conexión con oficina remota, Conferencia en puente, Grabación de llamados, Registro de detalles de llamada, Distribución de llamadas automática, Mensajería unificada (correo de voz a email), Discado web, y muchas más.

Características Destacadas

- Fax a email
- WebRTC/ Discado Web
- Correo de voz email
- Seguridad reforzada para proteger el sistema



CooVox-U50-A8

Especificaciones de Sistema

Características de Llamadas

Retorno de llamadas
Redirección de llamados
Grupo de llamadas
Retención de llamados
Voceo e Intercomunicador
Estación de llamados
Recoger llamados
Cola de Espera
Grabación de llamados
Ruteo de llamados
Transferencia ciega y atendida
Llamada en espera
Identificador de llamado
Discado por nombre
Música en espera/Transferencia
Conferencia en 3 vías
Video llamadas

Características PBX

Lista negra
BLF (Busy Lamp Field)
CDR (Registro detallado de llamadas)
Sala de conferencias (20 Salas)
Monitoreo de llamadas
DID
DISA
Timbrado distintivo
DND (No Molestar)
DNIS (Servicio de identificación de número)
Códigos de función
FOP (Panel de operación Flash)
Monitoreo de estado
Función Sígueme
IVR
Extensión Movil
Anuncios multi idioma
Panel multi idioma
Grabaciones en un toque
Agenda telefónica (Servidor LDAP)
Aprovisionamiento de teléfonos
Ajustes de Pin
Descarga de archivos de registros
Grupo de timbrado
Registro SIP con UDP/TCP/TLS
Troncal SIP
Skype para SIP
DID inteligente
Discado rápido
Modo espía
SRTTP
T.38 Fax (Pass-through)
Reglas basadas en tiempo
Fax a Email
WebRTC/ Web Dial
Correo de voz y correo de voz a email

Capacidades del sistema

30 llamadas concurrentes
Hasta 100 registros/ extensiones
Grabaciones: 36,000 mins (.gsm); 4,000 mins (.wav)
Correo de voz: 36,000 mins (.gsm); 4,000 mins (.wav)

CODECS & PROTOCOLS

Codecs de Audio: G.722/G.711-Ulaw/G.711-ALaw/
G.726/G.729/GSM/SPEEX
Codecs de Video: H.261/H.263/H.263+/H.264
Protocolos: SIP (RFC3261)/IAX2
DTMF: RFC2833/SIP INFO/En-Banda

Características de Red

Cliente DDNS
Server DHCP
IPv4/IPv6/IEEE802.1Q
Asignación IP (PPPoE/DHCP/Static)
SNMP v1/v2
TR069
Tabla de ruteo Estático
Trouble Shooting (Ping/Traceroute)
Cliente VPN (PPTP/OpenVPN)
Servidor VPN (PPTP/OpenVPN)

Características Seguridades

Rechaza registro DoS SIP
Rechaza Abortar invitación DoS
Rechaza ingreso SSH DoS
Firewall

Registros

Registros de PBX
Registros de acceso Web
Registros Debug de PBX

Interfaces de Hardware

1 Botón de Reset
1 Interfaz de Energía
2 Interfaces de Ethernet
1 Interfaz de Consola
1 Interfaz USB
8 Puertos FXO

Especificaciones de Hardware

Procesador: Dualcore A7 1Ghz
SDRAM: DDR3 1GB
Almacenamiento: 8GB SD Card
Alimentación: Entrada AC 100~240V, 50/60Hz;
Salida DC 12V/2A

Entorno

Temperatura de trabajo: 0 ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 55°C
Humedad: 5 ~ 95% No condensada

Embalaje

Dimensiones: 420 x 225 x 65mm
Peso/Unidad: 2.02kg
Unidad/Caja: 6 Unidades
Peso/Caja: 13kg/CTN